Силос для сухих строительных смесей СМК-22

ПАСПОРТ
СМК-22.00.000 ПС

Предприятие-изготовитель: ООО «ЗЗБО»

Дата выпуска _____ Заводской номер _____

1.НАЗНАЧЕНИЕ

Силос для сухих строительных смесей предназначен для транспортировки сухих строительных смесей, на объекты строительства. Он надежно защищает сыпучие материалы от окружающей среды и облегчает их подачу для последующего использования.

Силос для сухих смесей может работать в цехах и на открытых площадках под навесом.

Максимальная насыпная плотность загружаемого материала равна 850 кг/куб. м.

Силос состоит из следующих основных частей: корпус с крышкой, конус, блок карманов, загрузочный люк, опорное основание.

Корпус представляет собой цилиндр, закрытый сверху крышкой. В корпусе, по желанию клиента, могут быть установлены датчики верхнего и нижнего уровня положения заполнителя (поставляются опционально). Снизу корпуса расположен конус с выходным отверстием и заслонкой с ручным приводом (поставляется опционально). На поверхности конуса закреплен вибратор (поставляется опционально). Корпус силоса установлен на опорном основании.

Опорное основание представляет собой сборную конструкцию, состоящую из основания и четырех стоек, соединенных между собой связями. На конусе установлена труба дополнительной загрузки и труба аспирации.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование	СМК-22
Вместимость, тонн	18*
Объем силоса, $м^3$	21
Диаметр банки, мм	2400

Толщина металла банки, мм	4
Рабочее давление	атмосферное давление
Диаметр подводящей трубы, мм	2½"
Диаметр отводящей трубы, мм	2"
Диаметр загрузочной горловины люка, мм	500
Датчик верхнего уровня заполнителя	опция
Датчик нижнего уровня заполнителя	опция
Вибратор OLI MVE300\3	опция
Затвор дисковый VFA300	опция
Масса не более, кг	2600
Высота, мм	7085
Ширина, мм	2700

** Вместимость силоса указана с учетом насыпной плотности материала 850 кг/куб.м.*

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплектация в соответствии со спецификацией, указанной в контракте. Отгруженные узлы и детали в соответствии с отгрузочным листом.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод-изготовитель гарантирует соответствие силоса требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, монтажа и транспортирования, установленных настоящим паспортом и руководством по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отгрузки потребителю (если иной срок не предусмотрен договором).

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, а также быстроизнашивающиеся узлы и агрегаты.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Силос может транспортироваться всеми видами транспорта. Транспортирование и хранение силосов в части воздействия климатических факторов У-1 (УХЛ-1) ГОСТ 15150, в части механических - по группе С ГОСТ 23170

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Силос для сухих смесей СМК-22 заводской номер _____

дата выпуска ___ / ___ / 202__ года соответствует технической документации, прошел испытания и признан годным к эксплуатации.

_____ _____ _____

Должность личная подпись расшифровка подписи

_____

дата

М.П.