

Толщина металла банки, мм	3;4	3;4	3;4	3;4	3;4	3;4	4
Диаметр трубы заправки, мм	102	102	102	102	102	102	102
Система аэрации	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Датчики верхнего и нижнего уровня цемента	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Затвор дисковый	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Фильтр цемента	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Клапан избыточного давления	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Масса не более, кг	1600	2000	2426	2850	3304	3742	4161
Высота, мм	5528	7018	8508	10000	11488	12978	14468
Ширина, мм	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплектация в соответствии со спецификацией, указанной в контракте. Отгруженные узлы и детали в соответствии с отгрузочным листом.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод-изготовитель гарантирует соответствие силоса цемента требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, монтажа и транспортирования, установленных настоящим паспортом и руководством по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отгрузки потребителю (если иной срок не предусмотрен договором).

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, а также быстроизнашивающиеся узлы и агрегаты.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Силос цемента может транспортироваться всеми видами транспорта. Транспортирование и хранение силосов в части воздействия климатических факторов У-1 (УХЛ-1) ГОСТ 15150, в части механических - по группе С ГОСТ 23170

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Силос цемента СЦ-12 (22, 32, 42, 52, 62, 72) заводской номер _____

дата выпуска ___ / ___ / 202__ года соответствует технической документации, прошел испытания и признан годным к эксплуатации.

Должность

личная подпись

расшифровка подписи

дата

М.П.